

IMO APPROVED

TANIMLAMA

ER-CLAEN IGS, su bazlı alkali temizleyici ve yağ gidericidir. Ağırlıklı olarak tanklardan IGS (inert gaz isleri) temizliğinde kullanılır. Bunun yanında, bitkisel ve hayvansal yağ, balık yağı, gres, wax gibi karbonlu kirliliklerin temizliğinde kullanılabilir.

Kimyasal Adı	: Kimyasal Karışım
Doküman No	: SP-KS-266
Ticari Adı	: <u>ER-CLEAN IGS</u>
Kullanım Alanı	: Alkali & IGS Temizleyici

A. ORGANİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm

Fiziksel Hali (20°C)	: Sıvı
Renk	: Amber rengi

Koku : Yumuşak

B. FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

pH (%1 solüsyon)	: 12.5-14.0
Patlama Limiti	: Yok
Alev Alma Sıcaklığı	: Yok
Bağıl Yoğunluğu	: 1,05 – 1,15 gr / cm ³

KULLANIM AVANTAJLARI

- ✓ Tanklardan inert gaz islerinin temizliğinde çok etkilidir.
- ✓ Oldukça güçlü anyonik yüzey aktifler ve alkali tuzları içeren güçlü bir alkali temizleyicidir.
- ✓ Hayvansal&bitkisel yağlar, gres, kurum ve karbon kirliliklerini sabunlaşma ile temizler.
- ✓ Biyolojik olarak doğada çözülür.
- ✓ Hidrokarbonlu solventler içermez.
- ✓ Epoksi ve poliüretan kaplı ve paslanmaz çelik tanklarda güvenle kullanılabilir.
- ✓ Alüminyum, Magnezyum ve Çinko Silikat kaplı yüzeylerde kullanıma uygun değildir.
- ✓ Nonilfenol etoksilatlar ve diğer östrojenik bileşikler içermez.
- ✓ Çok iyi koku giderir. Özellikle aromatik solventlerin ve balık yağının sebep olduğu kokuları ortadan kaldırır.

ERTEK KİMYA TİC. ve SAN. A.Ş.

Esenkent Mahallesi Methiye Sokak, No:1 Ümraniye/İSTANBUL

Tel: +90 216 499 50 00 (pbx) Fax: +90 216 499 50 02 e-mail: info@ertekkimya.com Web: www.ertekkimya.com

KİMYASAL MADDENİN DEPOLANMA KOŞULLARI

Ambalaj Şekli : 25- 30 - 210 L. lik mühürlü, plastik bidon veya varil ambalajlıdır. Depolanma süresi 3 yıldır.

DOZAJLAMA BİLGİLERİ

Ön yıkama:

Tankları ERCLEAN IGS ile temizlemeden önce, 50-60 °C sıcaklıktaki su ile ön yıkama yapmanız tavsiye edilir. Kuru ya da yarı kuru yağların temizliğinde, ön yıkama soğuk su ile yapılmalıdır.

Genel Temizlik

Tank Yıkama Makinesi ile Direk Püskürtme Yöntemi

1000 ltr yıkama suyuna 10-50 ltr ürün ekleyin. (1-5%)

Sirkülasyon Yöntemi

1000 ltr yıkama suyuna 10-30 ltr ürün ekleyerek sirkülasyon yapın. (1-3%)

Bölgesel Temizlik Yöntemi

Konsantre olarak ya da 10-20%'lik karışımı sprayleyin. 30 dakika yüzeyde bekletin ve sonrasında su ile durulayın. Yüzeyi ıslak bırakın.

